



# 京瓷首創 電動扭力扳手 DTD500

簡易且快速的更換刀片  
精準校正



最大扭力值

1 N·m

預設手動調整值

1-5 N·m



## 電動扭力扳手 二合一設計

快速鬆開或旋緊螺絲，利用電動起子能旋至指定扭力值。  
達指定值後，扳手會自動停止，防止扭力過高。



## Type C 充電設計



## 搭載 LED 手電筒功能

機台內部陰暗處也能使用



5種尺寸  
對應多種扳手

高精度

高效率



掃描觀看相關影片  
語言：英文版

# 簡易且快速的更換刀片，精準控制扭力



## 電動扭力扳手搭配 二合一設計



### 二合一設計

降低因鎖牙造成的偏移

快速鬆開或旋緊螺絲，利用電動起子能旋至指定扭力值。達指定值後，扳手會自動停止，防止過度操作造成的偏移。

最大扭力值  
1 N·m  
預設手動調整值  
1~5 N·m

## 大幅降低工作時間，提高效率

比較刀片更換時間 (KYOCERA MB45系列刀盤)



## 刀片更換說明



裝置刀片時，使用一般扳手與使用DTD500的差異  
整體更換時間從7分42秒降至3分58秒



## 產品規格

型號	DTD 500
電源	DC3.7V
容量	970mAh
旋轉速度	270min <sup>-1</sup>
最大扭力值	1 N.m
預設手動值	1 ~ 5 N·m (Pitch: 0.05 N·m)
充電一次可旋緊螺絲數	約 400 個螺絲 (螺絲種類: SB-50140TR / 刀盤: MFPN45080R-5T)
桿身尺寸	六邊形 6.35mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	221×50×55 mm
重量 (含內附電池)	570g
充電時間*	110分鐘

\* 充電時間供參考。根據電池健康度及電池溫度，充電時間可能會產生差異。  
\* 使用5V/1A的USB充電時，電池溫度會影響充電速度。

## 產品配件

扳手組 (T8×65mm/T15×65mm/8IP×65mm/15IP×65mm/20IP×65mm)  
USB 充電線 (USB Type-C) 1m

	形狀	Bit	扭力 (N·m)	尺寸
Torx Bit		T8	1.2	M2 / M2.5 / M3 / M4
		T15	3.5	M3.5 / M4 / M5
Torx Plus Bit		8 IP	1.2	M2.5 / M3
		15 IP	3.5 / 4	M3.5 / M4 / M5
		20 IP	4.5	M4.5 / M5 / M6



## 5種尺寸選擇 & 附贈充電線材 (磁吸式) (type C)

## 可顯示充電狀態



# 電動扭力扳手 DTD 500